

# T191-T192-T193-T194 SERIES

# tekno-met

## QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

[www.tekno-met.com](http://www.tekno-met.com)

### Material of Standard Version / Material für die Standardversion

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Socket Body /<br>Kupplungsgrundkörper | Brass Passivated<br>Messing Passiviert |
| Sleeve /<br>Hülse                     | Brass Passivated<br>Messing Passiviert |
| Springs / Federn                      | Stainless Steel / Edelstahl            |
| Balls / Kugeln                        | Stainless Steel / Edelstahl            |
| Plug /<br>Nippel                      | Stainless Steel<br>Messing Passiviert  |
| Seal/Dichtung                         | Nitrile (N)                            |

### Working Pressure / Betriebsdruck

10 Bar (145 PSI)

### Working Pressure / Betriebsdruck


100 Bar (1450 PSI)



## T191 - T192 - T193 - T194 Series

tekno-met


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1    | ØD2 | L1 | SW |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|----|----|
| T191 EGF M36                                               | 20            | M 36x2 | 31  | 97 | 40 |

tekno-met


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1   | ØD2 | L1 | SW |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|----|----|
| T192 EGF 33                                                | 20            | BSP 1 | 29  | 53 | 36 |

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit Standard - Schlauchtülle



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1   | ØD2   | L1 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|----|
| T191 HUF 36                                                | 20            | 16 mm | 36 mm | 50 |

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit Standard - Schlauchtülle



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD    | ØD2 | L1 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|----|
| T191 HUK 36                                                | 20            | 16 mm | 25  | 50 |

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit Standard - Schlauchtülle



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1   | L1 | SW |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|----|
| T192 HUF 36                                                | 20            | 16 mm | 25 | 50 |

tekno-met


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1    | ØD2 | L1 | SW |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|----|----|
| T193 EGF 42                                                | 20            | M 42x1 | 24  | 72 | 36 |

tekno-met

Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1    | ØD2 | L1  | SW |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|-----|----|
| T194 EGF M36                                               | 20            | M 36x2 | 35  | 144 | 41 |

tekno-met

Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde



| ORDER NO / BESTELL NR.<br>Without Valve/Ohne Ventil<br>→→→ | SIZE<br>GRÖßE | ØD1 | ØD2 | L1  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| T194 HUF 36                                                | 20            | 28  | 35  | 130 |